

DESCRIPCIÓN:

Un juego de pasarela diseñado para estimular a los perros, promover su actividad física y mental, y mejorar su agilidad. Este juego forma parte de la disciplina conocida como "agility pro".

MATERIALES:


Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) de 12 mm que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como fierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D



DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Dimensiones: 1050x50 H:120
 Área de Seguridad: 1.50 m²
 Altura valla: 120 cm
 Carga: 70 kg
 Talla: S-M-L

Medidas representadas en centímetros

MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.


-Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA LATERAL



VISTA PLANTA




SECCIÓN



INSTALACIÓN:


Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.
 Dimensiones: H: 15 cm

D1



Cimentado: Instalación en dado de concreto.
 Dimensiones: 40x40 H:35

D2



ALMACÉN :
 AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
 DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
 EMAIL: info@rmdperu.com
 CONTACTANOS: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com