

DESCRIPCIÓN:

Túnel rígido es un juego canino es un obstáculo utilizado en competiciones de agilidad canina (agility). Consiste en una estructura de entrenamiento diseñada para que los perros corran a través de él.

MATERIALES:


Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. En este caso se utilizan paneles HPL (High-Pressure Laminate) de 12 mm que son resistentes al exterior y cuentan con filtro UV. Estos paneles son conocidos por su durabilidad y resistencia a la intemperie, lo que los hace ideales para aplicaciones al aire libre.

Anclajes: Hechas de acero cincado, que gracias a su recubrimiento de zinc ofrece alta protección anticorrosiva, resistencia y durabilidad, incluso en ambientes agresivos. Su acabado reduce el mantenimiento y garantiza un buen desempeño en exteriores, combinando seguridad, solidez y sin perder calidad ni estética.

Tornillería: Se hace uso de tornillos tropicalizado y pernos de expansión de acero zincado recubiertos con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

Estructura: La estructura de madera está fabricado en madera tornillo con tratamiento Lasur Plus Dek para exteriores, que incorpora filtro UV, estabilizadores y alta elasticidad, garantizando durabilidad sin fisuras frente a cambios de temperatura o humedad. Este tratamiento penetra la madera, protegiéndola contra insectos y hongos de pudrición, especialmente en climas húmedos.

VISTA 3D



RGB: 0 - 127 - 90	RGB: 162 - 194 - 227
CMYK: 87 - 0 - 69 - 30	CMYK: 58 - 13 - 0 - 5
Pantone: 137 - 15 C	Pantone: 109 - 11 C
RGB: 203 - 65 - 76	RGB: 226 - 126 - 85
CMYK: 0 - 83 - 55 - 17	CMYK: 58 - 13 - 0 - 5
Pantone: 58 - 6C	Pantone: 40 - 13 C
RGB: 105 - 183 - 92	RGB: 28 - 89 - 158
CMYK: 63 - 0 - 79 - 0	CMYK: 92 - 64 - 7 - 1
Pantone: 148 - 6 C	Pantone: 104 - 15 C
RGB: 46 - 45 - 44	RGB: 255 - 208 - 0
CMYK: 0 - 0 - 0 - 95	CMYK: 0 - 18 - 100 - 0
Pantone: 282D2C	Pantone: FFF000
Pantone: 179 - 15 C	Pantone: 7 - 8 C

*Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.


DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630


Dimensiones: 87cm x 105 H:90cm
 Área de Seguridad: 16 m²
 Altura valla: -
 Carga: 70 kg
 Talla: S-M-L

Medidas representadas en centímetros


ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.




- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto.
 Dimensiones: H: 0.15m

Cimentado: Instalación en dado de concreto.
 Dimensiones: 40x40 H:35



ALMACÉN:
 AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
 DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
 EMAIL: info@rmdperu.com
 TELÉFONO: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com