

DESCRIPCIÓN:

El "Arrastre" es una plataforma alargada diseñada para que el perro se desplace sobre ella de forma continua y controlada, ayudando a desarrollar equilibrio, coordinación y confianza durante el recorrido.

MATERIALES:

Paneles: Los paneles se utilizan para recubrir o revestir superficies. El fenólico es un tablero estructural de alta resistencia fabricado en madera fenólica, diseñado para aplicaciones que requieren estabilidad, durabilidad y seguridad. Su superficie antideslizante mejora la adherencia durante el tránsito, con espesor de 18 mm proporciona rigidez y soporte óptimos para uso continuo en interiores y exteriores.

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como fierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Las partes metálicas reciben un recubrimiento de pintura epóxica anticorrosiva, aplicado en dos capas para garantizar protección frente a la corrosión, el desgaste y las condiciones climáticas severas en entornos exteriores.

• **Capa de imprimación (epóxica anticorrosiva):** 4 - 5 mils (100 - 125 µm) de espesor seco.

• **Capa de acabado (epóxica de color - RAL 7047):** 4 - 5 mils (100 - 125 µm) de espesor seco.

• **Espesor total del sistema:** 8 - 10 mils (200 - 250 µm) de espesor seco.

Este sistema proporciona alta durabilidad, resistencia mecánica y estabilidad en ambientes exteriores, prolongando la vida útil de las estructuras metálicas.

Tornillería: Se hace uso de tornillos tropicalizado y pernos de expansión de acero zincado recubiertos con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D



RGB: 0 - 127 - 90	RGB: 226 - 126 - 85
CMYK: 97 - 0 - 69 - 30	CMYK: E27/E55
Pantone: 137 - 15 C	Pantone: 40 - 13 C
RGB: 162 - 194 - 227	RGB: 105 - 183 - 92
CMYK: A2C2E3	CMYK: 63 - 0 - 79 - 0
Pantone: 109 - 11 C	Pantone: 148 - 6 C
RGB: 203 - 65 - 76	RGB: 28 - 89 - 158
CMYK: CB414C	CMYK: 92 - 64 - 7 - 1
Pantone: 58 - 6 C	Pantone: 104 - 15 C
RGB: 46 - 45 - 44	RGB: 255 - 208 - 0
CMYK: 69B75C	CMYK: 0 - 0 - 0 - 95
Pantone: 179 - 15 C	Pantone: 7 - 8 C

*Se establece un código RAL parecido a los colores reales del HPL.

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630


Dimensiones: 15cm x 160cm H:125cm

Área de Seguridad: 8 m²

Alturas de aro: 25 y 50 cm

Talla: S-M-L

ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.



- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Empernado: Con perno de expansión en losa de concreto. Dimensiones: H: 0.15m

Cimentado: Instalación en dado de concreto. Dimensiones: .40x.40 H: .35



ALMACÉN:
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB: www.rmdperu.com
EMAIL: info@rmdperu.com
CONTÁCTANOS: https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com