

DESCRIPCIÓN:

Figura de caucho con forma de semi-esfera, juego de superficie para saltar, deslizarse y reunirse.

MATERIALES:

Caucho: Realizada con caucho Tracktech negro 1-4 mm, además se le agrega una capa decorativa de 1 cm del color deseado de nuestra gamma de colores, ya sea de EPDM o Tracktech.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

SEMI-ESFERAS:


Semi-esfera 90 [2342018]: Con un diámetro de 90 cm, y una altura de 45 cm, fabricado en caucho y disponible en varios colores según stock.

Semi-esfera 60 [2342019]: Con un diámetro de 60 cm, y una altura de 30 cm, fabricado en caucho y disponible en varios colores según stock.

Semi-esfera 40 [2342020]: Con un diámetro de 40 cm, y una altura de 15 cm, fabricado en caucho y disponible en varios colores según stock.

VISTA 3D


ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL




ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL

**DATOS TÉCNICOS:****Norma UNE - EN16630**

- Edad:  1-12 años
- Dimensiones:  Ø90, Ø60 y Ø40.
- Área de Seguridad:  1m alrededor de la circunferencia de la semiesfera.

MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la ornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

No usar el producto antes de finalizar la instalación.

No usar el producto si necesita mantenimiento.

Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Adhesión a piso:  Con **Epóxico Bonn**, adhesivo bicomponente de curado rápido, formulado a base de resinas epóxicas de alta resistencia mecánica y química. Presenta excelente capacidad de humectación y anclaje, garantizando máxima adherencia sobre superficies de concreto, asfalto y metal.

Dosificación: (1) Bonn Endurecedor + (1) Bonn Stick Bonder Parte A



ALMACÉN:
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB  www.rmdperu.com
EMAIL  info@rmdperu.com
TELÉFONO  https://linktr.ee/rmd_peru

www.rmdperu.com