

DESCRIPCIÓN:

Esta jardinera es el complemento perfecto para combinar con otros productos de la gama Neulogic. Gracias a la tecnología Neulithe es autodrenante, por lo que es la mejor forma de mantener una vegetación sana. Esto se traduce en un aire más limpio en las ciudades gracias al crecimiento de árboles y plantas y a un producto reciclado fabricado sin emisión de gases contaminantes.


MATERIALES:

Caucho: Fabricado en caucho SBR reciclado de alta resistencia, reforzado con polímero de poliuretano para incrementar su durabilidad, elasticidad y capacidad de absorción de impactos. Este material ofrece excelente comportamiento frente a la intemperie, rayos UV y agentes químicos, garantizando un alto desempeño en zonas urbanas de tráfico vehicular y peatonal.


DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

- Dimensiones: 100 x 87 H: 45cm
 Material: Caucho SBR
 Área de Seguridad: 3.8 m²
 Anclaje: Anclaje químico (opcional)
 Colores: Negro / Gris Piedra / Crema
 Otros colores bajo pedido.
 Equivalencia NFU: 10 unds.




VISTA 3D




HECHAS DE CAUCHO SBR
100% reciclado procedente de NFU's

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Limpieza superficial con agua y cepillo de cerdas suaves para retirar polvo, hojas, tierra y residuos orgánicos. Verificar que no existan obstrucciones en drenajes ni acumulación de humedad.

Mensualmente: Lavado más profundo con agua y detergente neutro, inspeccionando el estado del caucho, uniones y bordes. Revisar posibles deformaciones, desprendimientos o desgaste por agentes climáticos.

Anualmente: Inspección general del sistema, evaluando envejecimiento del material, pérdida de elasticidad o color. Realizar reparaciones puntuales, sellado de juntas si corresponde y aplicar tratamiento de protección o renovación superficial según recomendación del fabricante.

INSTALACIÓN:

Elemento carácter fijo: Estabilidad se garantiza por el peso propio del producto, apoyado directamente sobre una losa de concreto de espesor mínimo 10 cm, correctamente nivelada y con capacidad portante adecuada para su uso permanente.

