

DESCRIPCIÓN:

El Totem Neulogic posee una gran versatilidad a la hora de implementar información en cualquiera de sus caras. Gracias a la forma en que ha sido concebida es idónea tanto para exteriores (sendas, parques, localizaciones específicas...), como para interiores (museos, eventos, emplazamientos que necesiten señalética).

MATERIALES:

Caucho: Fabricado en caucho SBR reciclado de alta resistencia, reforzado con polímero de poliuretano para incrementar su durabilidad, elasticidad y capacidad de absorción de impactos. Este material ofrece excelente comportamiento frente a la intemperie, rayos UV y agentes químicos, garantizando un alto desempeño en zonas urbanas de tráfico vehicular y peatonal.

VISTA 3D




HECHAS DE CAUCHO SBR
100% reciclado procedente de NFUs

DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

- Dimensiones: ➤ 70 x 45 H: 89cm
Material: ➤ Caucho SBR
Área de Seguridad: ➤ 2.6 m²
Anclaje: ➤ Anclaje químico (opcional)
Colores: ➤ Negro / Gris Piedra / Crema
Otros colores bajo pedido.
Equivalencia NFU: ➤ 22 unds.

ÁREA DE SEGURIDAD



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



MANTENIMIENTO:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del producto, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del producto sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.

- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

Elemento carácter fijo: ➤ Estabilidad se garantiza por el peso propio del producto, apoyado directamente sobre una losa de concreto de espesor mínimo 10 cm, correctamente nivelada y con capacidad portante adecuada para su uso permanente.

